

[WWW.OCNISPRCHY.CZ](http://WWW.OCNISPRCHY.CZ)

## Oční a obličejová sprcha s montáží na stěnu, mrazuvzdorné provedení



- Oční a obličejová sprcha se sběrnou vaničkou a opláštěním, rozměry (v x š x h): 200 x 355 x 305 se spodním vyhříváním
- Širokotryskající vysoce výkonné sprchovací hlavice z mosazi kryté chemicky odolným práškovým lakem, plastové tryskové destičky, prakticky bez zanášení, gumové chráničky
- Integrovaný omezovač průtoku
- Opláštění z nárazuvzdorného a odolného ABS plastu (odolný i proti UV záření)
- Spouštění po stažení krytu jedním pohybem dolů
- Izolace, topení pomocí samoregulovaného topného kabelu
- Dodává se včetně označovacího štítku podle příslušné normy
- Vnější termostat reagující na okolní teplotu vzduchu s úsporou energie (zapíná při +4 °C, vypíná při +14 °C)
- Vhodné pro instalaci v zónách EX 1 & 2, všechny elektrické části v provedení EX
- Elektrické napojení 230 V – 50 Hz
- Napojení 3/8 ″ vnější závit, odpad 1 ¼ ″
- Odpovídá normám ČSN EN 15154-2:2006, STN EN 15154-2:2006, DIN EN 15154-2:2006, ANSI Z358.1-2009, GOST-R Certifikát č. 0145433.

Výrobce: B-Safety nebo rovnocenný

Obj. kód: BRU 826 095

Výhradní dodavatel v ČR a SR: [www.ocnisprchy.cz](http://www.ocnisprchy.cz) (Bangco s.r.o.)

