

Kombinovaná oční a tělní sprcha samostatně stojící, mrazuvzdorné provedení

Do venkovních prostor s možností zamrznutí



- Základna z nerezové oceli se 4 upevňovacími otvory, rozměr 200 x 200 mm
- Stojna 1 1/4" z nerezové oceli, spodní přívod 1 1/4" vnější
- Sprchovací rameno z nerezové oceli, celková délka 680 mm, vychýlení 600 mm
- Opláštění trubek a izolace z nerezové oceli, včetně zelenobílých označovacích pruhů
- Kulový ventil s táhlem z nerezové oceli, ventil se sám neuzavírá
- Spouštění pomocí táhla z nerezů, délka 700 mm
- Izolace, topení pomocí samoregulovaného topného kabelu
- Vysoce výkonná sprchovací hlavice z chemicky odolného plastu, zlepšený průřez proudu, odolná proti korozi, velice odolná proti zanášení vodním kamenem, prakticky bezúdržbová, velice robustní, samovyprazdňovací
- Průtok 75 l / min při tlaku 1 bar
- Oční a obličejová sprcha se dvěma hlavicemi v úhlu 45 °
- Široce tryskající sprchovací hlavice z mosazi, kryté chemicky odolnou práškovou barvou, plastová sprchová destička, gumová chránička, krytky proti prachu
- Včetně označovacích štítků podle norem
- Termostat reagující na vnější teplotu vzduchu s úsporou energie (zapíná při 4 °C, vypíná při 14 °C)
- Vhodné pro instalaci v zónách EX 1 & 2, všechny elektrické části v provedení EX, certifikát ATEX pro celou konstrukci
- Elektrické napojení 230 V – 50 Hz
- Celková výška 2 270 mm, vychýlení ramene 600 mm

WWW.OCNISPRCHY.CZ

- Odpovídá normám ČSN EN 15154-1:2006 a 2:2006, STN EN 15154-1:2006 a 2:2006, DIN EN 15154 1:2006 a 2:2006, DIN 12899-3:2009, ANSI Z358.1-2009, GOST-R Certifikát č. 0145433.
- Výrobce: B-Safety nebo rovnocenný
- Objednací číslo: **BRU816095**
- Výhradní dodavatel v ČR a SR: www.ocnisprchy.cz (Bangco s.r.o.)

